


- ⒸZ Parkovací asistent 4 senzory, zvuková signalizace
- ⒸSK Parkovací asistent 4 senzory, zvuková signalizácia



item 33 600

COMPASS

... a little bit different company



Parkovací asistent 4 senzory, zvuková signalizace

NÁVOD K POUŽITÍ

Před instalací důkladně prostudujte tento návod k použití.

Doporučujeme instalaci tohoto parkovacího systému svěřit odbornému servisu. Neodborným zapojením, nebo špatnou instalací můžete vůz poškodit a způsobit nevratné škody na elektroinstalaci vozidla, nebo na karoserii.

Tento parkovací senzor upozorňuje uživatele na vzdálenost od překážky prostřednictvím zvukového signálu, aby byla zajištěna bezpečnost osob i věcí při couvání, popř. parkování.

Při správném zapojení bude po zařazení zpátečky systém automaticky aktivován. Senzory pracují na principu ultrazvukové detekce ostrých hran.

Důležitá upozornění

- Toto zařízení bylo navrženo jako pomocné a nesmí být považováno za neomylné.
- Vždy řiďte vozidlo opatrně a používejte zdravý rozum a své znalosti.
- V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti jiných řiďte vozidlo pomalu.
- Vždy vozidlo zastavte, pokud Vám zvukový signál oznamuje, že se nacházíte velmi blízko překážce. Je třeba brát v úvahu i setrvačnost.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost senzorů a vždy se ujistěte, že jsou čisté.
- V dešti, sněhu nebo v ledovce mohou senzory podléhat dočasné ztrátě citlivosti o cca 20% z důvodu kondenzace vody. Proto řiďte s větší opatrností, než se přebytná voda odpaří.
- Výkonnost může také ovlivnit ultrazvukové nebo jiné elektrické vlnění v okolí senzorů.
- Senzory by neměly být instalovány příliš těsně nebo naopak příliš volně.
- Neumísťujte řídicí modul do blízkosti zdroje rušení, jako může být výfuk nebo jiná kabeláž.

Obsah balení

- řídicí jednotka
- 4x senzor
- nastavitelný reproduktor
- vrták na senzory
- kompletní kabeláž a spojovací materiál

Vlastnosti výrobku:

- Automatická aktivace po zařazení zpátečky.
- Nastavitelná úroveň akustické signalizace
- Jednoduchá instalace, bez údržby

Výrobek není stále napájen z autobaterie, pokud není aktivován nespotřebovává vůbec žádný proud a šetří autobaterii.

Obsluha

Parkovací senzor vysílá ultrazvukové vlny, které se odrážejí od překážky, čímž způsobují akustický signál. Informace o vzdálenosti od překážky usnadňuje parkování i v malých prostorech. Množství ultrazvukových vln bylo speciálně vybráno tak, aby se minimalizovalo rušení nebo poškození osob a zvířat.

<i>vzdálenost od překážky</i>	<i>stav</i>	<i>akustický signál</i>
1,5 - 1,0 m	bezpečná vzdálenost	píp . . . píp
90 - 70 cm	varovná vzdálenost	píp . . píp
60 - 40 cm	varovná vzdálenost	píp . píp
30 - 0 cm	nebezpečná vzdálenost	píííííííp

Instalace


Před instalací se ujistěte, že vozidlo není nastartované, že jsou všechny systémy vypnuté a v nečinnosti.

Před zapojením zkontrolujte místo instalace na nárazníku, zda žádná překážka nebrání instalaci (vyvrtání díry k instalaci) senzoru.

Pro optimální instalaci senzoru je zapotřebí 25mm hluboká volná část nárazníku. Některé nárazníky jsou vybaveny externím krytem, pásem nebo kovovým obalem, což bude třeba také provrtat, aby bylo možné instalovat senzor.


Správná instalace závisí na pozici a úhlu namontovaných senzorů. Výška od země a vzdálenost od středu nárazníku (neinstalujte přímo nad výfuk).

1. Místo instalace musí být co nejvíce vzadu a bez překážek.
2. Senzory je třeba instalovat ve výšce - viz obrázek níže, optimální výška je 50 - 80 cm.



Instalace 2 senzorů Instalace 4 senzorů

3. Pro instalaci vyberte vertikální a rovný povrch (neinstalujte na nerovném povrchu).
4. Pomocí fixu nebo tužky si vyznačte bod 10 - 15 cm od vnějšího okraje auta. Ideální vzdálenost je 12 cm na obou stranách. Můžete si tyto body označit jako A a D.
5. Odměřte vzdálenost mezi oběma vyznačenými body a vydělte tuto hodnotu 3 a získáte L.
6. Od bodu A vyznačte další dva body - $A + L = B$ a $A + 2L = C$.
B) Instalujete 2 senzory - postupujte podle výše uvedeného obrázku. Najděte střed nárazníku a od středu na levou a pravou stranu vyznačte body v rozmezí 0,3 - 0,4 m. Tato vzdálenost musí být na obě strany stejná.



7. Vyznačte si malé zářezy a poté pomocí dodávaného vrtáku vyvrtejte otvory.
8. Vložte senzory do otvorů. Při vkládání dbejte na správné umístění.
9. Řídicí modul umístíte do kufru. Je třeba ho umístit na suché místo. Řídicí modul nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinou tekutinou.
10. Umístíte reproduktor dle potřeby. Optimální místo je v kufru na a nebo pod platem 5tých dveří, případně pod sedadly na místě kde nehrozí jeho poničení. Reproduktor byl navržen tak, že pokud není v provozu nevychází žádný zvuk.
11. Připravte si kompletní kabeláž viz. schéma níže.
12. Zapojte kompletní kabeláž do řídicí jednotky, tj 4x senzor, napájecí kabel a kabel reproduktoru.
13. Zařaďte zpátečku a reproduktor začne signalizovat překážky za vozidlem. Pro účely testování za vozidlo postavte nějakou překážku. Pokud nebude signalizována, tak zkontrolujte zda je napájecí kabel správně zapojen, zda je napětí alespoň 10,5 V nebo vyšší a zda je správně zapojená kabeláž.





Schéma zapojení



Kontrola instalace

Abyste zkontrolovali správné nastavení, je třeba, aby se vozidlo nacházelo na rovné ploše bez překážek a za vozidlem byl volný prostor alespoň 3 metry. S ruční brzdou zataženou a vypnutým motorem zařadte zpátečku a otočte klíčkem v zapalování tak, aby se rozsvítila světelná kontrolka zpátečky, aniž byste vozidlo nastartovali.

System bude reagovat na váš pohyb za vozidlem v různé vzdálenosti a bude tak možné zkontrolovat vzdálenost od senzoru.

Pokud signály varovné nebo nebezpečné vzdálenosti přetrvávají, jsou senzory nainstalované příliš nízko nebo v nesprávném úhlu. Postupně odpojte jednotlivé senzory od řídicí jednotky abyste odhalili chybu, a poté otočte senzorem o maximální 180° a znovu zkontrolujte.

Jakmile byla kontrola úspěšně provedena, můžete senzory namontovat napevno a připevnit kabely.

V následujících situacích může dojít k nesprávné funkci nebo překážka nemusí být detekována:


- překážka tvoří komplex nebo nemá pravidelný tvar
- překážka je velmi hladká a odráží vlny (sklo nebo zrcadlo), zvláště pokud je umístěna téměř paralelně s vozidlem.



šikmá a hladká překážka



hladká a kruhová překážka



překážka pohlcující zvuk

Technické údaje:

Napájení	12 V = (10,5 – 16 V)
Příkon	40 - 300 mA
Detekce překážky	0,3 - 1,5 m
Frekvence	40 kHz
Pracovní teplota	-20°C - +70°C

Parkovací asistent 4 senzory, zvuková signalizácia

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred inštaláciou dôkladne preštudujte tento návod na použitie.

Odporúčame inštaláciu tohto parkovacieho systému zveriť odbornému servisu. Neodborným zapojením, alebo zlou inštaláciou môžete vozidlo poškodiť a spôsobiť nezvratné škody na elektroinštalácii vozidla, alebo na karosérii.

Tento parkovací senzor upozorňuje užívateľa na vzdialenosť od prekážky prostredníctvom zvukového signálu, aby bola zaistená bezpečnosť osôb aj vecí pri cúvaní, popr. parkovanie.

Pri správnom zapojení bude po zariadení spiatocky systém automaticky aktivovaný.

Senzory pracujú na princípe ultrazvukovej detekcia ostrých hrán.

dôležité upozornenia

- Toto zariadenie bolo navrhnuté ako pomocné a nesmie byť považované za neomylné.
- Vždy riadte vozidlo opatrne a používajte zdravý rozum a svoje znalosti.
- V záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných riadte vozidlo pomaly.
- Vždy vozidlo zastavte, ak Vám zvukový signál oznamuje, že sa nachádzate veľmi blízko prekážke. Je potrebné brať do úvahy i zotrvačnosť.
- Pravidelne kontrolujte funkčnosť senzorov a vždy sa uistite, že sú čisté.
- V daždi, snehu alebo v ľadovce môžu senzory podliehať dočasnej strate citlivosti o cca 20% z dôvodu kondenzácie vody. Preto riadte s väčšou opatrnosťou, než sa prebytočná voda odparí.
- Výkonnosť môže tiež ovplyvniť ultrazvukové alebo iné elektrické vlnenie v okolí senzorov.
- Senzory by nemali byť inštalované príliš tesne alebo naopak príliš voľne.
- Neumiestňujte riadiaci modul do blízkosti zdroja rušenia, ako môže byť výfuk alebo iná kabeláž.

obsah balenia

- riadiaca jednotka
- 4x senzor
- nastaviteľný reproduktor
- vrták na senzory
- kompletne kabeláž a spojovací materiál

Vlastnosti výrobku:

- Automatická aktivácia po zaradení spiatocky.
- Nastaviteľná úroveň akustickej signalizácie
- Jednoduchá inštalácia, bez údržby

Výrobok nie je stále napájaný z autobaterie, ak nie je aktivovaný nespotrebováva vôbec žiadny prúd a šetrí autobateriu.

Obsluha

Parkovací senzor vysiela ultrazvukové vlny, ktoré sa odrážajú od prekážky, čím spôsobujú akustický signál. Informácie o vzdialenosti od prekážky uľahčuje parkovanie aj v malých priestoroch. Množstvo ultrazvukových vln bolo špeciálne vybrané tak, aby sa minimalizovalo rušenie alebo poškodenie osôb a zvierat.

<i>vzdialenosť od prekážky</i>	<i>stav</i>	<i>akustický signál</i>
1,5 - 1,0 m	bezpečná vzdialenosť	píp . . . píp
90 - 70 cm	varovná vzdialenosť	píp . . píp
60 - 40 cm	varovná vzdialenosť	píp . píp
30 - 0 cm	nebezpečná vzdialenosť	píiiiiiiip

Inštalácia


Pred inštaláciou sa uistite, že vozidlo nie je naštartované, že sú všetky systémy vypnuté a v nečinnosti.

Pred zapojením skontrolujte miesto inštalácie na nárazníku, či žiadna prekážka nebráni inštalácii (vyvrtanie diery na inštaláciu senzora).

Pre optimálnu inštaláciu senzora je potrebná 25mm hlboká voľná časť nárazníka. Niektoré nárazníky sú vybavené externým krytom, pásom alebo kovovým obalom, čo bude treba tiež prevítať, aby bolo možné inštalovať senzor.


Správna inštalácia závisí na pozícii a uhla namontovaných senzorov. Výška od zeme a vzdialenosť od stredu nárazníka (neinštalujte priamo nad výfuk).

1. Miesto inštalácie musí byť čo najviac vzadu a bez prekážok.
2. Sensory je potrebné inštalovať vo výške - vid' obrázok nižšie, optimálna výška je 50 - 80 cm.



Inštalácia 2 senzorov Inštalácia 4 senzorov

3. Pre inštaláciu vyberte vertikálny a rovný povrch (neinštalujte na nerovnom povrchu).
4. Pomocou fixu alebo ceruzky si vyznačte bod 10 - 15 cm od vonkajšieho okraja auta. Ideálna vzdialenosť je 12 cm na oboch stranách. Môžete si tieto body označiť ako A a D.
5. Odmerajte vzdialenosť medzi oboma vyznačenými bodmi a vydeľte túto hodnotu 3 a získate L.
6. Od bodu A vyznačte ďalšie dva body - $A+L = B$ a $A+2L = C$.
B) inštalujete 2 senzory - postupujte podľa vyššie uvedeného obrázku. Nájdite stred nárazníka a od stredu na ľavú a pravú stranu vyznačte body v rozmedzí 0,3 - 0,4 m. Táto vzdialenosť sa musí na obe strany rovnaka.



7. Vyznačte si malé zářezy a potom pomocou dodávaného vrtáka vyvrtajte otvory.
8. Vložte senzory do otvorov. Pri vkladaní dbajte na správne umiestnenie.
9. Riadiaci modul umiestnite do kufru. Treba ho umiestniť na suché miesto. Riadiaci modul nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo tekutinou.
10. Umiestnite reproduktor podľa potreby. Optimálne miesto je v kufri na a alebo pod platom 5tých dverí, prípadne pod sedadlami na mieste kde nehrozí jeho poničeniu. Reproduktor bol navrhnutý tak, že pokiaľ nie je v prevádzke nevydáva žiadny zvuk.
11. Pripravte si kompletnú kabeláž vid. schéma nižšie.
12. Zapojte kompletnú kabeláž do riadiacej jednotky, tj 4x senzor, napájací kábel a kábel reproduktora.
13. Zaraďte spiatocku a reproduktor začne signalizovať prekážky za vozidlom. Na účely testovania za vozidlo postavte nejakú prekážku. Pokiaľ nebude signalizovaná, tak skontrolujte či je napájací kábel správne zapojený, či je napätie aspoň 10,5 V alebo vyššie a či je správne zapojená kabeláž.





Schéma zapojenia



Kontrola inštalácie

Aby ste skontrolovali správne nastavenie, je potrebné, aby sa vozidlo nachádzalo na rovnej ploche bez prekážok a za vozidlom bol voľný priestor aspoň 3 metre. S ručnou brzdou zatiahnutou a vypnutým motorom zaradíte spiatočku a otočíte kľúčikom v zapalovaní tak, aby sa rozsvietila svetelná kontrolka spiatočky, bez toho aby ste vozidlo naštartovali.

System bude reagovať na váš pohyb za vozidlom v rôznej vzdialenosti a bude tak možné skontrolovať vzdialenosť od senzora.

Ak signály varovnej alebo nebezpečnej vzdialenosti pretrvávajú, sú senzory nainštalované príliš nízko alebo v nesprávnom uhle. Postupne odpojte jednotlivé snímače od riadiacej jednotky aby ste odhalili chybu, a potom otočte senzorom o maximálne 180 ° a znovu skontrolujte.

Akonáhle bola kontrola úspešne vykonaná, môžete senzory namontovať napevno a pripevniť káble.

V nasledujúcich situáciách môže dôjsť k nesprávnej funkcii alebo prekážka nemusí byť detekovaná:


- prekážka tvorí komplex alebo nemá pravidelný tvar
- prekážka je veľmi hladká a odráža vlny (sklo alebo zrkadlo), najmä ak je umiestnená takmer paralelne s vozidlom.



šikmá a hladká prekážka



hladká a kruhová prekážka



prekážka pohlcujúce zvuk

Technické údaje:

Napájanie	12 V = (10,5 – 16 V)
Príkon	40 - 300 mA
Detekcia prekážky	0,3 - 1,5 m
Frekvencia	40 kHz
Pracovná teplota	-20 °C - +70 °C



www.compass.cz

Compass CZ s.r.o., Pražská 17 - 250 81 - Nehvizdy, CZ
e-mail: info@compass.cz

revize textu 06/2020